

## Konfigurations-Formular für Bedien-/Steuergehäuse

Firma	Abteilung						Ansprechpartner				
Straße					PLZ			Ort			
Telefon	Fax						Email				
Komission	Stückzahl						Kundennummer (falls vorhanden)				
Gerätetyp:	Panel Computer			Industrie-Monitor Industrie				Monitor + Embedded Computer			
Gerätename(n):											
Profil:	Basic	Touch		Cool (nur 130 u	nd 210 mn	1)					
Gehäusetiefe:	60mm	90mm		130mm	210mm						
Montageart:	mit Frontplatte/Teilfrontplatte ohne Frontplatte (Direkteinbau)										
Abmessungen:	ehäusebreite = Frontplatte + 41mm			Front- / Teilfrontplattenmaße:				F	ront- / Teilfrontp	latte (FP):	
• 6	enausebreite = Frontpl Frontplatte	mm					mm	3mm Aluminium			
	11.523.5435.5	<b>&gt;</b>	N	reite		Höhe			3mm Alu. mit		
Lichte Breite = Frontplatte - 12mm  Gehäusehöhe = FP + 41mm Lichte Höhe = FP - 12mm			Cutout-Maße: mm					mm ,	3mm Makrolonscheibe		
			в	Breite			2	A	waagerecht	minium mit Verbindungssteg:	
			Geräteaussenmaße: mm Breite Hö						senkrecht		
						1125-		mm	Bearbeitung nach Zeichg.		
		Κ,	י	sreite		Höhe					
Befestigungssatz:	für FP mit Steh	nbolzen		für geklen	nmte FP		Keiner		Sonstige		
Tür:	Profiltiefe:	60mm		90mm							
	Position:	vorne		Scharnierans	chlag:	rechts		links (Ansicht vo	n vorne)		
		hinten		Scharnierans	chlag:	rechts		links (Ansicht vo	n vorne)		
	Anzahl der Schlös		(ab 300mm Höhe mind. 2 Schlö				össer / ab 600mm Höhe mind. 3 Schlösser)				
	Doppelbart:	3mm	5mm	Dreikant:	7mr	n 8	mm	Vierkant:	7mm	8mm	
	Knebelvorreibe	er		Knebelvor	reiber mi	t Schloss		Schließung:			
Rückwand:	mit Löchern, geschraubt mit Stehbolzen			montiert lose beigelegt							
	von innen geklemmt										
	scharniert Anzahl der Schlösser:			Scharnieranschlag: rechts (ab 300mm Höhe mind. 2 Schlösser / ab			links (Ansicht von hinten)				
							össer / ab 600mm Höhe mind. 3 Schlösser)				
	Doppelbart:	3mm	5mm	Dreikant:	7mr	n 8	mm	Vierkant:	7mm	8mm	
Knebelvorreiber Knebelvorreiber mit Schloss Schließung:											
Sonstiges:	Erdung integrierte Tastatur m. Trackball (3HE)						Tastaturablage				
	2 Seitengriffe:	200mm	40	00mm 500	mm <b>1</b>	Horizonta	lgriff:	200mm	400mm		
Tragarmanschluss:	Oben, mittig		Uı	nten, mittig				Sonderposition	n:		

Die eingegebenen Daten können mit diesem PDF-Dokument abgespeichert werden. Bitte senden Sie das Dokument anschließend per E-Mail an sales@gbm.de. Alternativ können Sie das Dokument auch ausdrucken und per Fax an die Nummer 02161-30899-1 senden. Wir werden Ihre Anfrage so schnell wie möglich bearbeiten.

Bohrung für:

HMA HLT

Sonstige: